

# SOKOOL®

ABRIS DE PISCINE

## ABRI HAUT CASSIOPÉE

ABRI 3 ANGLES TÉLESCOPIQUE SANS RAIL



Abris conformes  
à la norme NF P 90-309



Signataires  
de la Charte FPP



Fabrication  
100% française



Plus de 35 ans  
d'expérience

### Les points forts de l'abris de piscine haut Cassiopée

- ~ **Habitabilité** : hauteur standard à l'angle du premier éléments de 1,90m.
- ~ **Design** : design angulaire 3 angles avec transparence maximale des parties latérales, du fond et de la façade en méthacrylate transparent.
- ~ **Télescopique** : roulements autoportants assurant un repliement aisé avec autoguidage reliant les éléments entre eux pour un déplacement souple et linéaire.
- ~ **Sans rail** : absence de rail au sol pour plus de discrétion et dégagement de tout obstacle sur la plage.
- ~ **Modularité** : dégagement total d'un seul côté grâce à sa façade escamotable. Ouverture possible à l'élément de son choix. Accès par le fond, la façade ou les côtés.

### REMPLISSAGE

- ~ Le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire de 8 mm** d'épaisseur **traité anti-UV**.
- ~ Les parties latérales, la façade et le fond sont équipés de méthacrylate transparent.

### OUVERTURE

- ~ **Sans rail au sol**, l'abris Cassiopée haut est muni de roulements auto-portants assurant un repliement aisé.
- ~ Un **auto-guidage exclusif** "anti-blocage" reliant les éléments entre eux, permet un déplacement souple et linéaire.
- ~ L'abris Cassiopée haut angulaire 3 angles transforme votre piscine en véritable espace de vie habitable.

### FAÇADE ET FOND

- ~ L'abris Cassiopée haut est équipé d'une façade escamotable et basculante.
- ~ Sa façade escamotable est, comme son fond fixe, équipée d'une porte coulissante permettant de profiter pleinement du volume intérieur.
- ~ Ces portes qui coulissent assurent l'accès par le fond, la façade ou les côtés : **des serrures à double action garantissent la sécurité.**

### MANIPULATION

- ~ Basé sur une hauteur de 1,90 m à l'angle du premier élément, l'abris Cassiopée haut est aisément reconnaissable avec ses hautes parties latérales.
- ~ Il peut se replier d'un seul côté grâce à sa façade escamotable, mais aussi s'ouvrir à l'élément de son choix et ceci suivant les besoins du moment ou d'une configuration particulière de votre piscine.
- ~ Sa manipulation est très souple.
- ~ Plusieurs options, comme la motorisation, sont à votre disposition afin rendre votre abris encore plus simple et plus convivial à manipuler.

# ABRI HAUT CASSIOPÉE

ABRI 3 ANGLES TÉLESCOPIQUE SANS RAIL



## ÉTANCHÉITÉ

- ~ Assurée par des **brosses nylon serties dans un dossier inox**.
- ~ Ces brosses assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'abri Cassiopée haut.

## STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

**GARANTIE 10 ANS**

- ~ Avec **le label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive **SOKOOL**, propres au modèle Cassiopée haut.
- ~ Les différents types de profilés répondent à un cahier des charges strict garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.

## FIXATIONS

- ~ Il est nécessaire de fixer l'abri Cassiopée haut durant la période d'hivernage.
- ~ Les fixations, efficaces mais discrètes, scellées au sol ont fait leur preuves sur l'ensemble de la gamme **SOKOOL**.

## ROULEMENTS

- ~ Montés sur une traverse basse adaptée, quatre, six ou huit roulements (suivant la largeur de l'abri) spécifiques sur **iguilles inox** équipent chaque élément.
- ~ **De très grande qualité**, ils garantissent le parfait déplacement des différentes parties de l'abri dont la manipulation est aisée.

Les abris SOKOOL ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Cassiopée haut est une production SOKOOL.

L'abri Cassiopée haut, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties SOKOOL.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

Les abris SOKOOL sont installés par des équipes de poseurs spécialisés.

Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

## CARACTÉRISTIQUES

|                |   |
|----------------|---|
| Structure      | Aluminium 6060 T5   |
| Thermolaquage  | Qualicoat   |
| Toiture        | Polycarbonate 8 mm  |
| Côtés et fonds | Polyméthacrylate de 4 et 5 mm<br>En option vitrage feuilleté 33.2 de 6 mm |
| Visserie       | Inox et aluminium   |
| Équerres       | Aluminium   |
| Brosses        | Nylon (dossier inox)  |
| Fixations      | Inox  |
| Hauteur        | 1,90 m au premier élément   |
| Largeurs       | 4,80 m à 9,20 m   |
| Longueurs      | Tous multiples de 2,10 m  |