

SOKOOL®

ABRIS DE PISCINE

KANDIS 40 THERMO

ABRI TÉLESCOPIQUE SANS RAIL AVEC GUIDAGE CENTRAL



Conformes à la norme NF P 90-309



Signataires de la Charte FFP



Fabrication 100% française



Plus de 35 ans d'expérience

Les points forts de l'abri de piscine bas Kandis 40

- ~ **Télescopique** : escamotage total hors bassin si l'espace arrière est suffisant.
- ~ **Sans rail** : absence de rail au sol pour plus de discrétion et dégagement de tout obstacle au sol.
- ~ **Manipulation** : système exclusif de guidage central intégré au faitage de l'abri pour en faciliter la manipulation.
- ~ **Évolutivité** : motorisation optionnelle de l'abri avec fonctionnement sur panneaux solaires indépendants.,
- ~ **Ésthétique** : faible hauteur et parties latérales transparente pliées.

REMPLISSAGE

- ~ Le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire de 8 mm** d'épaisseur **traité anti-UV**.
- ~ La façade et le fond sont équipés de méthacrylate transparent traité anti-UV.
- ~ Les remplissages latéraux sont en polycarbonate compact de 4mm thermopliés permettant plus de transparence et une meilleure vue vers le bassin

OUVERTURE

- ~ Entièrement replié, l'abri bas Kandis 40 **peut s'escamoter** hors bassin, si l'espace arrière est suffisant.
- ~ **Son encombrement est réduit**. Retrouver l'intégralité de sa piscine les jours de grand soleil, est un plaisir inégalable !
- ~ **Sans rail au sol**, l'espace piscine reprend son charme originel.

FAÇADE ET FOND

- ~ L'abri bas Kandis 40 est équipé de série d'une façade fixe et d'un fond.
- ~ En option : la façade peut-être basculante porte de garage avec une porte coulissante permettant une ventilation sécurisée ou relevable en une ou deux parties.
- Le fond peut-être relevable en 1 partie et en 2 parties au delà de 4.76 m de large.

MANIPULATION

- ~ **MANIPULATION FACILITÉE** : l'abri Kandis bas est doté d'un concept révolutionnaire avec son système de guidage central triangulaire exclusif : guidage central au faitage avec roulettes de positionnement contre les traverses basses.
- ~ La manipulation peut être faite par une seule personne.
- ~ L'abri bas Kandis 40 s'intègre parfaitement à tous les extérieurs grâce à sa hauteur limitée et ses lignes adoucies.
- ~ Motorisation disponible en option.

KANDIS 40 THERMO

ABRI BAS TÉLESCOPIQUE SANS RAIL AVEC GUIDAGE CENTRAL



ÉTANCHÉITÉ

- ~ Assurée par des **brosses nylon serties dans un dossier inox**.
- ~ Ces brosses assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'abri bas Kandis 40.

STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

GARANTIE 10 ANS

- ~ Avec **le label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive **SOKOOL**, propres au modèle Kandis bas.
- ~ Les différents types de profilés répondent à un cahier des charges strict garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.

Les abris SOKOOL ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Kandis bas est une production SOKOOL.

L'abri Kandis bas, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties SOKOOL.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

Les abris SOKOOL sont installés par des équipes de poseurs spécialisés.

Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

FIXATIONS

- ~ La forme angulaire de l'abri bas Kandis 40 n'offre pas de prise au vent importante.
- ~ Cependant, il est nécessaire de le fixer au sol pour assurer la sécurité totale du bassin.
- ~ Ces fixations, scellées au sol ont fait leur preuves sur l'ensemble de la gamme **SOKOOL**.

ROULEMENTS

- ~ Montés sur une traverse basse adaptée, quatre roulements spécifiques sur **aiguilles inox** équipent chaque élément.
- ~ **De très grande qualité**, ils garantissent le parfait déplacement des différentes parties de l'abri dont la manipulation est aisée.

CARACTÉRISTIQUES

Structure	Aluminium 6060 T5
Couleur	6 Standards dont Gris FSD 7016 et 7037
Thermolaquage	Qualicoat
Toiture translucide	Polycarbonate alvéolaire 8 mm
Façade, fond, parties basses	Polyméthacrylate transparent 3 mm
Visserie	Inox et aluminium
Brosses	Nylon (dossier inox)
Fixations	Inox
Hauteur	0,40 m au premier élément
Largeurs	Jusqu'à 5,80 m au premier élément