

# SOKOOL®

ABRIS DE PISCINE

## ÉRIDAN 40 THERMO

ABRI TÉLESCOPIQUE SANS RAIL AVEC DOUBLE GUIDAGES EN TOITURE 

NOUVEAU !



Conformes à la norme NF P 90-309



Signataires de la Charte FFP



Fabrication 100% française



Plus de 35 ans d'expérience

### Les points forts de l'abri de piscine bas Eridan 40

- ~ **Télescopique** : escamotage total hors bassin si l'espace arrière est suffisant.
- ~ **Sans rail** : absence de rail au sol pour plus de discrétion et dégagement de tout obstacle au sol.
- ~ **Manipulation** : système exclusif de guidage intégré en toiture de l'abri pour en faciliter la manipulation.
- ~ **Évolutivité** : motorisation optionnelle de l'abri avec fonctionnement sur panneaux solaires indépendants.
- ~ **Esthétique** : faible hauteur, parties latérales transparente pliées, sans joints apparants ...

### REMPLISSAGE

- ~ En toiture, le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire de 8 mm** d'épaisseur **traité anti-UV**.
- ~ La façade et le fond sont équipés de méthacrylate transparent traité anti-UV.
- ~ Les remplissages latéraux sont en polycarbonate compact de 4mm thermopliés permettant plus de transparence et une meilleure vue vers le bassin.

### OUVERTURE

- ~ Entièrement replié, l'abri bas Eridan 40 **peut s'escamoter** hors bassin, si l'espace arrière est suffisant.
- ~ **Son encombrement est réduit**. Retrouver l'intégralité de sa piscine les jours de grand soleil, est un plaisir inégalable !
- ~ **Sans rail au sol**, l'espace piscine reprend son charme originel.

### PERSONNALISATION

- ~ L'abri bas Eridan 40 est équipé de série d'une façade porte de garage et d'un fond avec fenêtres coulissantes et ventilations sécurisées.
- ~ Fabrication sur-mesure : fond relevable, toiture transparente, couleur... (hors trappe latérale coulissante)

### MANIPULATION

- ~ **NOUVEAU SYSTEME DE GUIDAGE EXCLUSIF** : l'abri Eridan est doté d'un concept innovant avec son **système de guidage triangulaire en toiture**.
- ~ La manipulation peut être faite par une seule personne.
- ~ L'abri Eridan s'intègre parfaitement à tous les extérieurs grâce à sa hauteur et ses lignes adoucies.
- ~ Motorisation disponible en option.

# ÉRIDAN 40 THERMO

ABRI TÉLESCOPIQUE SANS RAIL AVEC GUIDAGE TRIANGULAIRE EN TOITURE



## ÉTANCHÉITÉ

- ~ Assurée par des **brosses nylon serties dans un dossier inox**.
- ~ Ces brosses assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'abri Eridan.

## STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

**GARANTIE 10 ANS**

- ~ Avec le **label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive **SOKOOL**, propres au modèle Eridan.
- ~ Les différents types de profilés répondent à un cahier des charges strict garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.

Les abris SOKOOL ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier. L'abri Eridan est une production SOKOOL et, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties SOKOOL. Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques. Les abris SOKOOL sont installés par des équipes de poseurs spécialisés. Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

## FIXATIONS

- ~ La forme angulaire de l'abri bas Eridan n'offre pas une prise au vent importante.
- ~ Cependant, il est nécessaire de le fixer au sol pour assurer la sécurité totale du bassin.
- ~ Ces fixations, scellées au sol ont fait leur preuves sur l'ensemble de la gamme **SOKOOL**.

## ROULEMENTS

- ~ Montés sur une traverse basse adaptée, quatre roulements spécifiques sur **aiguilles inox** équipent chaque élément.
- ~ **De très grande qualité**, ils garantissent le parfait déplacement des différentes parties de l'abri dont la manipulation est aisée.

## CARACTÉRISTIQUE

<b>Structure</b>	Aluminium 6060 T5
<b>Couleur</b>	Gris Foncé FSD 7016
<b>Thermolaquage</b>	Qualicoat
<b>Toiture translucide</b>	Polycarbonate alvéolaire 8 mm
<b>Façade, fond</b>	Polyméthacrylate transparent 3 mm
<b>Visserie</b>	Inox et aluminium
<b>Brosses</b>	Nylon (dossier inox)
<b>Fixations</b>	Inox
<b>Hauteur</b>	De <b>17 à 40 cm</b> au premier élément
<b>Largeurs</b>	<b>Jusqu'à 4,80 m au premier élément</b>